

LED充電式投光器

① 5W



② 5W マグネット付



③ 10W



④ 10W マグネット付



⑤ 20W



⑥ 20W マグネット付



⑦ 30W



⑧ 50W



	製品型番	リチウムイオン電池	充電時間	連続点灯	全光束	本体寸法	本体重量	IP規格	入力	包装規格	JANコード
①	GD-F022-2Y(5W)	7.4V / 4.4Ah	6時間	6時間	400~450lm	145×160×240mm	1135g	IP65	DC12V~24V (カー充電可能)	1台×12内箱 / 外箱	4560108088004
②	GD-F022-3Y(5W)	7.4V / 4.4Ah	6時間	6時間	400~450lm	145×160×240mm	1185g	IP65	DC12V~24V (カー充電可能)	1台×12内箱 / 外箱	4560108088011
③	GD-F024-2Y(10W)	7.4V / 5.2Ah	6時間	6時間	800~900lm	145×160×270mm	1135g	IP65	DC12V~24V (カー充電可能)	1台×12内箱 / 外箱	4560108088028
④	GD-F024-3Y(10W)	7.4V / 5.2Ah	6時間	6時間	800~900lm	145×160×270mm	1185g	IP65	DC12V~24V (カー充電可能)	1台×12内箱 / 外箱	4560108088035
⑤	GD-F026-2Y(20W)	7.4V / 10.4Ah	8時間	6時間	1600~1800lm	215×185×285mm	2100g	IP65	DC12V~24V (カー充電可能)	1台×8内箱 / 外箱	4560108088042
⑥	GD-F026-3Y(20W)	7.4V / 10.4Ah	8時間	6時間	1600~1800lm	215×185×285mm	2150g	IP65	DC12V~24V (カー充電可能)	1台×8内箱 / 外箱	4560108088059
⑦	GD-F030-Y (30W)	11.1V / 8.8Ah	6時間	3~12時間 (三段調光)	2400~2700lm	300×225×375mm	3000g	IP65	DC15V	1台 / 外箱	4560108088066
⑧	GD-F050-Y (50W)	18.5V / 6.6Ah	6時間	3~12時間 (三段調光)	4000~4500lm	360×230×375mm	4800g	IP65	DC24V	1台 / 外箱	4560108088073
⑨	GD-POD	5W-50W 投光器対応			最大高さ : 1550mm		2540g			6台 / 外箱	4560108088080

⑨ 三脚架 (LED充電式投光器用三脚架 / 取付例)



OPTION PARTS



※写真は実物と異なる場合があります。

